

Bed Type Vertical & Horizontal M 床型立橫兩用銑床

FBV-5VH / FBV-6VH / FBV-8VH / FBV-9VH-B / FBV-10VH



Vertical & Horizontal Head
立橫兩用銑頭

FBV-5VH

- 工作台尺寸 Table size: 1500 x 450 mm
- X 軸行程 X-axis travel: 1100 mm
- Y 軸行程 Y-axis travel: 720 mm
- Z 軸行程 Z-axis travel: 780 mm
- 最大工件載重 Max. loading weight 1000 kgs
- 主軸轉速 Spindle speeds 45-1500 rpm (Variable)
- 主軸錐度 Spindle taper NT#50
- 主軸馬達 10 HP Spindle motor

FBV-6VH

- 工作台尺寸 Table size: 1900 x 500 mm
- X 軸行程 X-axis travel: 1300 mm
- Y 軸行程 Y-axis travel: 850 mm
- Z 軸行程 Z-axis travel: 770 mm
- 最大工件載重 Max. loading weight 1500 kgs
- 主軸轉速 Spindle speeds 45-1500 rpm (18 speeds)
- 主軸錐度 Spindle taper NT#50
- 主軸馬達 10 HP Spindle motor

FBV-8VH

- 工作台尺寸 Table size: 1900 x 500 mm
- X 軸行程 X-axis travel: 1500 mm
- Y 軸行程 Y-axis travel: 900 mm
- Z 軸行程 Z-axis travel: 800 mm
- 最大工件載重 Max. loading weight 1500 kgs
- 主軸轉速 Spindle speeds 45-1500 rpm (18 speeds)
- 主軸錐度 Vertical & horizontal spindle taper NT#50
- 主軸馬達 10 HP spindle motor



FBV-5VH
cnc frame photo

illing Machine



MPG
電子手輪



FBV-10VH photo

FBV-9VH-B

- 工作台尺寸 Table size: 2200 x 600 mm
- X 軸行程 X-axis travel: 1700 mm
- Y 軸行程 Y-axis travel: 1050 mm
- Z 軸行程 Z-axis travel: 950 mm
- 最大工件載重 Max. loading weight 2000 kgs
- 主軸轉速 Spindle speeds 45-1500 rpm (18 speeds)
- 主軸錐度 Vertical & horizontal spindle taper NT#50
- 主軸馬達 15 HP spindle motor

FBV-10VH

- 工作台尺寸 Table size: 2600 x 700 mm
- X 軸行程 X-axis travel: 2000 mm
- Y 軸行程 Y-axis travel: 1200 mm
- Z 軸行程 Z-axis travel: 1000 mm
- 最大工件載重 Max. loading weight 3000 kgs
- 主軸轉速 Spindle speeds 45-1500 rpm (18 speeds)
- 主軸錐度 Vertical & horizontal spindle taper NT#50
- 主軸馬達 15 HP spindle motor

Bed Type Vertical Turret Head Milling Machine 床型立式砲塔頭兩用銑床

FBV-S2 / FBV-S3



NT40

TURRET TYPE HEAD

- 16-step speeds 75-3,600 rpm (Std.)
- Variable speeds 80-3,800 rpm (Opt.)

砲塔式立銑頭

- 主軸轉速16段75-3,600 rpm (標配)
- 無段變速80-3,800 rpm (選配)



FBV-S2 photo

FBV-S2

- 工作台尺寸 Table size: 1500 x 450 mm
- X 軸行程 X-axis travel: 1100 mm
- Y 軸行程 Y-axis travel: 520 mm
- Z 軸行程 Z-axis travel: 600 mm
- 最大工件載重 Max. loading weight: 1000 kgs
- 主軸轉速 Spindle speed: 75-3600 rpm (16 steps) STD.
80-3800 rpm (Variable speed) OPT.
- 主軸錐度 Vertical spindle taper: NT40
- 主軸馬達 Spindle motor: 5HP Pole change motor

FBV-S3

- 工作台尺寸 Table size: 1900 x 500 mm
- X 軸行程 X-axis travel: 1300 mm
- Y 軸行程 Y-axis travel: 550 mm
- Z 軸行程 Z-axis travel: 650 mm
- 最大工件載重 Max. loading weight: 1500 kgs
- 主軸轉速 Spindle speed: 75-3600 rpm (16 steps) STD.
80-3800 rpm (Variable speed) OPT.
- 主軸錐度 Vertical spindle taper: NT40
- 主軸馬達 Spindle motor: 5HP Pole change motor

Bed Type Vertical Milling Machine 床型立式銑床

FBV-S5 / FBV-S5A / FBV-S6 / FBV-S6A

FBV-S5

- 工作台尺寸 Table size: 1500 x 450 mm
- X 軸行程 X-axis travel: 1100 mm
- Y 軸行程 Y-axis travel: 520 mm
- Z 軸行程 Z-axis travel: 500 mm
- 最大工件載重 Max. loading weight: 1000 kgs
- 主軸轉速 Spindle speed: 45-1500 rpm (Variable speed)
- 主軸錐度 Vertical spindle taper: NT50
- 主軸馬達 Spindle motor: 10HP

FBV-S5A

- 工作台尺寸 Table size: 1900 x 500 mm
- X 軸行程 X-axis travel: 1300 mm
- Y 軸行程 Y-axis travel: 500 mm
- Z 軸行程 Z-axis travel: 600 mm
- 最大工件載重 Max. loading weight: 1500 kgs
- 主軸轉速 Spindle speed: 45-1500 rpm (18 steps)
- 主軸錐度 Vertical spindle taper: NT50
- 主軸馬達 Spindle motor: 10 HP

FBV-S6

- 工作台尺寸 Table size: 1900 x 500 mm
- X 軸行程 X-axis travel: 1500 mm
- Y 軸行程 Y-axis travel: 650 mm
- Z 軸行程 Z-axis travel: 700 mm
- 最大工件載重 Max. loading weight: 2000 kgs
- 主軸轉速 Spindle speed: 45-1500 rpm (18 steps)
- 主軸錐度 Vertical spindle taper: NT50
- 主軸馬達 Spindle motor: 15HP

FBV-S6A

- 工作台尺寸 Table size: 2200 x 600 mm
- X 軸行程 X-axis travel: 1700 mm
- Y 軸行程 Y-axis travel: 1050 mm
- Z 軸行程 Z-axis travel: 950 mm
- 最大工件載重 Max. loading weight: 2000 kgs
- 主軸轉速 Spindle speed: 45-1500 rpm (18 steps)
- 主軸錐度 Vertical spindle taper: NT50
- 主軸馬達 Spindle motor: 15HP



FBV-S5 photo